

IY 14,98 TECHNICAL DATA	
Length overall	15.35 m
Beam overall	4.35. m
Draft	2.50 m
Draft Optional	Shallow 2,20m - Race 3,00m
Unloaded weight Kg.	10250 kg
Engine standard	Diesel 60 Hp
Engine option	Diesel 75 Hp
Diesel / Fuel tank	280 litres
Water tank	500 litres
Sail area	
Mainsail + Jib	
Mainsail + Gennaker	
Trasmission	Sail Drive
Ballast	3850 kg
Architect	Cossutti/IY Design Team/ Arbore

Laminazione a infusione scafo e coperta in sandwich di resina vinilestere con tessuti biassiali, unidirezionali e PVC a densità differenziata	<i>Hull and deck built in sandwich using vinylester resins with unidirectional, biaxials fibres and differentiated density PVC cores</i>
Ragno strutturale con rinforzi unidirezionali in carbonio laminato su stampo femmina	<i>Structural hull frame laminated with unidirectional carbon reinforcement on female mould</i>
Bulbo a “T” con cassa in acciaio e siluro in piombo. La struttura è ricoperta da carenatura in VTR al fine di ottimizzare i profili	<i>“T” keel with steel structure and lead torpedo. The structural part is covered by GRP fairings to get the perfect hydrodynamic shape</i>
Asse del timone in acciaio con lame di rinforzo. La pala timone è in sandwich con profili ad alta efficienza	<i>Rudder stock biconical made of anticorodal EN 6082 alloy with reinforcement blades. The blade is in sandwich of GRP with high efficiency wing sections</i>
Boccole timone su rulli auto allineanti	<i>Self-aligning rudder bearings on rollers</i>
Ruote timone in composito verniciate bianche	<i>Composite steering wheels painted white</i>
Drizze e scotte in Dyneema DSK 78	<i>Halyards e sheets in Dyneema DSK 78</i>
Sartie in tondino discontinuo, pompa idraulica manuale per regolazione paterazzo	<i>Discontinuos rod rigging with manual hydraulic pump for backstay adjustment</i>
Scotta randa con punto fisso in pozzeto	<i>Fix point sor mainsheets</i>
Bozzelli e carrelli (fiocco e randa) su sfere	<i>Ball bearing blocks and traveller cars</i>
Fondo pozzetto, panche pozzetto e spiaggetta ricoperte in teak massello dogato sp.8mm	<i>Solid teak on cockpit, seats and stern platform 8mm thickness</i>
Fondo pozzetto, panche pozzetto e spiaggetta ricoperte in teak massello dogato sp.8mm	<i>Interiors finish in teak effect veneering with horizontal vein</i>

Impianto 230V comprensivo di caricabatterie e cavo banchina e una presa 230v in carteggio	<i>230v system including battery charger and cable and n.1 230V socket on the chart table</i>
Motore Volvo Penta 60 Hp	Volvo Penta engine 60 Hp
Boiler da 30 lt completo di riscaldamento acqua da circuito motore	<i>Water heater 30 lt with heat exchanger from engine circuit</i>
Luci navigazione ed illuminazione interna a led (compresa luce ponte)	<i>Led navigation and interior lightening (included deck light)</i>
Interruttori interni illuminati con luci notturne di cortesia	<i>Interior illuminated switches with courtesy light</i>
Avvolgifiocco	<i>Jib furler</i>
Salpancore e puntale in acciaio inox lucidato amovibile	<i>Anchor windlass and stainless steel removable anchor arm</i>
N° 5 gavoni pozzetto (uno dedicato all'autogonfiabile) e calavele	<i>5 cockpit locker (one is dedicated to the liferaft)and sail locker</i>
N° 7 osteriggi comprensivi di N° 4 oscuranti e zanzariere Ocean-Air	<i>Flush hatches; N° 4 of them including blind and flyscreen Ocean-Air</i>
N° 6 oblò apribili sulla tuga completi di tendine a pacchetto Ocean-Air	<i>6 openable portlights on couchroof with folding curtains Ocean-Air</i>
Elica 3 pale abbattibili	<i>3 blades folding propeller</i>
Due cassa nere installate con bocchettone di scarico da banchina, funzionamento a caduta, sensore troppo pieno e sfiato	<i>2 black water holding tank system</i>
Doccia con comando caldo/freddo installata in pozzetto	<i>Hot/Cold shower in cockpit</i>
Delfiniera " Cruiser " completa di musone ancora in inox	<i>Cruising Bowsprit complete of anchor system</i>
N 2 frigoriferi	<i>2 fridges</i>
Landa per strallo di prua esterna	<i>External head stay chain plate external</i>
N 1 drizza randa, N 1 drizza fiocco, N 1 drizza gennaker, amantiglio, N 1 scotta randa , N 2 scotta fiocco	<i>N 1 haylar main sail, N 1 jib haylard , 1 gennaker haylard, 1 mainsheet, 2 jib sheets,</i>
Interni con finiture e rivestimenti in rovere e laminato, cielino rivestito in tessuto, pagliolo in rovere con fresatura longitudinale, cuscineria standard	<i>Interior with oak and lamineted fabric celing cover ,floor in oak with longitudiinal milling, std upholstery</i>
Layout esterno con 4 winches e scotta randa con punto fisso	<i>External layout with 4 winches and fix point for mainsail sheet</i>